

Описание товара Твердотопливный котел

Белкомін TIS Eko N 25 кВт DUO



Описание

TIS EKO DUO 25N — котел нового поколения с автоматической подачей топлива, оснащенный современной самоочищающейся ретортной горелкой TRIO, с поворотным чугунным механизмом, предназначен для сжигания угля (фракция до 25 мм), дополнительно пеллет, зерна. Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла, достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Котел комплектуется бункером, подающим шнеком, надежным экономичным редуктором, защитой от возгорания топлива и погодозависимой автоматикой TIS-tronic 481R, режим работы которой позволяет программировать процесс горения в зависимости от условий эксплуатации, погоды и качества топлива. Топливо засыпается в большой вместительный бункер, который обеспечивает работу котла от 3-х до 7-ми суток. Температура отработанных газов не более 130-150*С. Если задачи отопления — это большие площади, то конечно лучше рассмотреть котлы серии TIS HARD PLUS с мощностью от 150 кВт.

Отличительная черта этого котла — это автоматическое поддержание процесса горения (тления) после первого запуска (розжига) котла в течение всего отопительного периода, современный дизайн, индивидуальный алгоритм работы автоматики котла для стран СНГ и Балтии.

Особенности и преимущества Белкомін TIS Eko DUO N 25 кВт:

- Номинальная мощность 8-99 кВт
- Коэффициент полезного действия, при номинальной мощности, не менее 93%
- Термоводяная защита от возгорания топлива в подающем механизме
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH толщиной 5мм
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50мм

- Широкий угол раскрытия дверей

Опционально: Бункер 400 л., горелка Трио 350R, колосники, система защиты от возгорания

Характеристики

Страна бренда	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Объем воды в котле 90 л., минимальная тяга дымохода 18 Па
Длина	73 см
Ширина	53 см
Высота	157 см
Вес	430 кг
Мощность	25 кВт
КПД %	93
Способ установки	Вертикально
Тип котла	твердотопливный
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	230 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты, Уголь
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Управление	электронное
Диаметр дымохода	159 мм
Встроенный бойлер	Нет
Бренд	Белкомін TIS

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.