

Описание товара Стабилизатор напряжения Lider PS5000SQ-C-25



Описание

Стабилизатор напряжения Lider PS5000SQ-C-25 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

| | |
|--|--|
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Гарантия | 3 года |
| Дисплей | цифровой дисплей отражает параметры входного и выходного напряжения, подключённую мощность, температуру внутри стабилизатора, коды ошибок работы |
| Габариты, мм | ширина 420, глубина 400, высота 910 |
| Охлаждение | вентилятор |
| Тип стабилизатора | электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные ключи |
| Байпас | Можно купить дополнительно |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | от 160 до 280 |

| | |
|--|---|
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | от 135 до 290 |
| Мощность, ВА | 5000 |
| Перегрузочная способность | при перегрузке в 10 % - 10 секунд, при перегрузке 50 % в течении 5 секунд, при перегрузке в 100 % - 1 секунда, при перегрузке 300 % в течении 0,5 секунд |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | 1,4 |
| Разъёмы | сеть и нагрузка подключается через блок клеммных зажимов |
| Системы защиты | контроль температуры силовых элементов, тока нагрузки, от перегрузки, от короткого замыкания, автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем |
| Скорость переключения одного канала, мс | 40 |
| Способ размещения | на полу |
| Уровень шума, dB | не более 40 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Количество фаз | Одна |
| Номинальный ток, А | 22.7 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна происхождения | Россия, г.Псков |
| Байпас | Можно купить дополнительно |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.