

Описание товара Аккумуляторная батарея Fiamm

12 FIT 130 (130а/ч)



Описание

- Серия FIT Monolite AGM Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы FIAMM, изготовленные по технологии AGM.
 - Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в исполнении в 19 и 23 стойках. Аккумуляторы FIAMM серии FIT VRLA AGM - свинцово-кислотные моноблоки, емкостью от 40Ач до 180Ач и напряжением 12В.
 - Серия FIT разработана для применения в ИБП, телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли и энергетике.
 - Фронтальное исполнение выводов и особенности конструкции позволяют размещать батареи в ограниченном пространстве в 19 и 23 дюймовых шкафах и на стеллажах, телекоммуникационном оборудовании. Аккумуляторы FIT идеально подходят как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами.
 - Обладают продолжительным сроком службы:
 - 12-15 лет при температуре 20°C остаточная ёмкость 80. Серия FIT отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким внутренним сопротивлением.
- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**
Телекоммуникации и ЦОД Системы бесперебойного питания ИБП / UPS Железнодорожные объекты Системы аварийного освещения и сигнализации Нефтегазовая промышленность
- СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ** Декларация соответствия ГОСТ Санитарно-эпидемиологическое заключение CCC Заключение ВНИИПО IEC 60896 раздел 21-22 Eurobat "Long Life" - 12 лет и более UL 1778 - безопасность бесперебойного питания BS 6334 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|
| 1.65В/элемент | Времямин | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 12FIT130 | 216 | 139 | 82.7 |
| 48.2 | 34.4 | 27.3 | 22.9 | 19.8 | 17.6 | 15.9 | 13.3 | 11.3 | Разряд постоянным током, Конечное напряжение | | | | | | | | |

разряда А 20 °С 1.70В/элемент
 12FIT130 211 137 81.8 47.9 34.3 27.2 22.8 19.8 17.6 15.8 13.2 11.3
 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.75В/элемент
 12FIT130 200 132 80.2 47.3 34.0 27.1 22.6 19.6 17.5 15.8 13.1 11.3
 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.80В/элемент
 12FIT130 179 123 76.9 46.1 33.4 26.7 22.4 19.3 17.2 15.5 13.0 11.2
 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.65В/элемент
 12FIT130 385 250 152 89.1 64.0 51.0 42.7 37.1 33.1 29.9 25.1 21.5
 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.70В/элемент
 12FIT130 378 247 150 88.7 63.8 50.8 42.6 37.0 33.0 29.9 25.0 21.5
 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.75В/элемент
 12FIT130 362 241 148 87.8 63.3 50.6 42.4 36.8 32.8 29.7 24.9 21.5
 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.80В/элемент
 12FIT130 331 229 143 86.1 62.5 50.1 42.1 36.4 32.5 29.4 24.7 21.4

Характеристики

Страна происхождения	Италия
Габариты, мм	558x126x270
Масса, кг	51
Гарантия	1 год
Перегрузочная способность	Саморазряд при 20*С
Напряжение цепи постоянного тока, В	Напр. поддерживающего заряда
Клеммы	Выводы выполнены в виде внутренней резьбы Female М6 и М8, обеспечивающими высокую электропроводимость и устойчивость к скручиванию. Фронтальное исполнение выводов позволяет компактно размещать батареи в батарейных отсеках и упрощает монтаж и обслуживание.
Номинальная ёмкость, А·ч	130
Технология изготовления	Положительные пластины изолируются от отрицательных сепараторами из микропористого стекловолоконного материала (технология AGM), который пропитан электролитом.

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.